

Dichiarazione di Prestazione 2016

Nr. Dichiarazione di Prestazione		001.004c.01
1. Codice di identificazione unico del prodotto		Tubi di cemento uso pozzetti DN 100
2. Uso previsto del prodotto		Consentire l'accesso e l'aereazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità o occasionalmente a punte di pressione basse, principalmente installati in aree soggette a traffico veicolare e/o pedonale
3. Fabbricante		Agglomerati di Cemento SA Articoli in calcestruzzo Via Pian Scairolo 28B CH - 6915 Lugano Noranco
4. Mandatario		-
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione		Sistema 4
6. a)	Norma armonizzata	SN EN 1917:2002
	Organismo notificato	- (Controllo di produzione interno)

7. Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Dimensione apertura	NPD	SN EN 1917:2002
Resistenza meccanica: -Resistenza alla compressione del calcestruzzo -Resistenza allo schiacciamento -Resistenza verticale degli elementi di riduzione e degli elementi di chiusura	Classe C30/37 Classe di resistenza ≥ 60 NPD	
Capacità di portata del carico di eventuali gradini pre-montati	NPD	
Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità: -Rapporto a/c -Contenuto massimo di cloruro nel calcestruzzo -Assorbimento d'acqua del calcestruzzo	≤ 0.45 $\leq 1.0 \%$ $\leq 6.0 \%$	

NPD: No Performance Determined (Prestazione non determinata)


La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Luogo, Data

Noranco, aprile 2016

Agglomerati di Cemento

Firma:



Dichiarazione di Prestazione 2016

Nr. Dichiarazione di Prestazione		001.004a.01
1. Codice di identificazione unico del prodotto		Tubi di cemento uso pozzetti DN 60
2. Uso previsto del prodotto		Consentire l'accesso e l'aereazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità o occasionalmente a punte di pressione basse, principalmente installati in aree soggette a traffico veicolare e/o pedonale
3. Fabbricante		Agglomerati di Cemento SA Articoli in calcestruzzo Via Pian Scairolo 28B CH - 6915 Lugano Noranco
4. Mandatario		-
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione		Sistema 4
6. a)	Norma armonizzata	SN EN 1917:2002
	Organismo notificato	- (Controllo di produzione interno)

7. Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificativa tecnica armonizzata
Dimensione apertura	NPD	SN EN 1917:2002
Resistenza meccanica: -Resistenza alla compressione del calcestruzzo -Resistenza allo schiacciamento -Resistenza verticale degli elementi di riduzione e degli elementi di chiusura	Classe C30/37 Classe di resistenza ≥ 60 NPD	
Capacità di portata del carico di eventuali gradini pre-montati	NPD	
Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità: -Rapporto a/c -Contenuto massimo di cloruro nel calcestruzzo -Assorbimento d'acqua del calcestruzzo	≤ 0.45 $\leq 1.0 \%$ $\leq 6.0 \%$	

NPD: No Performance Determined (Prestazione non determinata)

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Luogo, Data

Noranco, aprile 2016

Agglomerati di Cemento

Firma:



Dichiarazione di Prestazione 2016

Nr. Dichiarazione di Prestazione		001.004b.01
1. Codice di identificazione unico del prodotto		Tubi di cemento uso pozzetti DN 80
2. Uso previsto del prodotto		Consentire l'accesso e l'aereazione dei sistemi di scarico o di fognature per il convogliamento di acque fognarie, di acque meteoriche e acque superficiali per gravità o occasionalmente a punte di pressione basse, principalmente installati in aree soggette a traffico veicolare e/o pedonale
3. Fabbricante		Agglomerati di Cemento SA Articoli in calcestruzzo Via Pian Scairolo 28B CH – 6915 Lugano Noranco
4. Mandatario		-
5. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione		Sistema 4
6. a)	Norma armonizzata	SN EN 1917:2002
	Organismo notificato	- (Controllo di produzione interno)

7. Prestazioni dichiarate		
Caratteristiche essenziali	Prestazione	Specificata tecnica armonizzata
Dimensione apertura	NPD	SN EN 1917:2002
Resistenza meccanica: -Resistenza alla compressione del calcestruzzo -Resistenza allo schiacciamento -Resistenza verticale degli elementi di riduzione e degli elementi di chiusura	Classe C30/37 Classe di resistenza ≥ 60 NPD	
Capacità di portata del carico di eventuali gradini pre-montati	NPD	
Tenuta all'acqua	NPD	
Durabilità: -Rapporto a/c -Contenuto massimo di cloruro nel calcestruzzo -Assorbimento d'acqua del calcestruzzo	≤ 0.45 $\leq 1.0 \%$ $\leq 6.0 \%$	

NPD: No Performance Determined (Prestazione non determinata)

La prestazione del prodotto sopra indicato è conforme alla prestazione dichiarata. La presente dichiarazione di prestazione è rilasciata in conformità alle pertinenti disposizioni legali sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante

Luogo, Data

Noranco, aprile 2016

Agglomerati di Cemento

Firma:

